



Le plus

Compact, accessible et élégant.

Éligible aux aides du
Label Flamme verte

flamme
VERTE

Schémas et documentation
technique disponibles sur
laudevco.com



SYSTÈME VITRE PROPRE



RACCORDABLE EN AIR



DOUBLE-COMBUSTION



SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE



VITRE

FRONTALE

ANGLE DROIT

ANGLE GAUCHE



REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR



1 Sortie de fumée rotative possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Poignée perforée
sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.

6 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

7 Foyer sans grille
combustion sur lit de cendres. Le bois se consume presque entièrement, ne laissant qu'une infime quantité de cendres fines, ce qui garantit une exploitation maximale de l'énergie contenue dans le combustible.

8 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.



TABLEAU
RÉCAPITULATIF DES
CARACTÉRISTIQUES EN P.38

9,9kW

9,9kW

9,9kW

ZIBI G

ZIBI L/P

ZIBI PF

TAILLE
DE VITRE

670x432

719x432

638x432
(SIMPLE FACE)

EXISTE AUSSI EN OUVERTURE
PORTE BATTANTE